

CABI-FLEX[®]

**VIS DE
DISTRIBUTION
FLEXIBLE**

**SYSTÈME MODULAIRE - FACILE À POSER
PRATIQUE D'ENTRETIEN - RESPECT DES MATIÈRES TRANSPORTÉES**

- **CONCEPT INNOVANT**
- **MONTAGE FACILE**
- **FIABLE ET ROBUSTE**
- **FABRICATION DE QUALITÉ**
- **DOUBLE SÉCURITÉ THERMIQUE ET SENSITIVE**



Diamètres disponibles :

Ømm 45 60 75 90 125

Utilisable dans de nombreuses situations : transport matériaux, copeaux, granulés, aliments ...

L'innovation

CABI

Tél. 05 63 56 44 37

Le Claux - 81340 VALENCE d'ALBI - Fax 05 63 53 43 87

www.cabi-caillol.com - email : contact@cabi-caillol.com

VIS DE DISTRIBUTION SOUPLE



Groupe d'entraînement

- moteur réducteur à vitesse réduite à 280t/mn
- puissance 0,75 kW - équipé d'une platine de fixation
- un ou deux contacts de sécurité à membrane
- sortie d'aliments en diamètre 80



Ancre de vis

- roulements étanches, double coquille de protection
- possibilité de réglage de débit
- montage direct sur le tube ou le boitard de reprise



Té de sortie

- grand débit
- possibilité de trappe de fermeture
- manchon de sortie souple
- descente télescopique



Vis à spire souple

- métal aciéré de grande souplesse et résistance
- restitution intacte de l'aliment en sortie



Tuyaux

- parois épaisses pour une meilleure rigidité et longévité
- longueur de 3 m avec emboîtement
- segment de courbe de 45° sur 1,5m (rayon de courbe = 3m)



Boitard de reprise

- trois angles : 0° - 30° - 45°
- trappe de fermeture
- trappe d'inspection
- 1 ou 2 vis de sortie



Sécurité

- thermique et sensitive
- contact de niveau à membrane

Ø	DÉBIT MAXI KG/H	LONGUEUR MAXI
45	300	100 m
63	800	100 m
75	1500	50 m
90	3000	50 m
125	4700	30 m

REVENDEUR AGRÉÉ



Tél. 05 63 56 44 37

Le Claux - 81340 VALENCE d'ALBI - Fax 05 63 53 43 87